

Tech_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND



Estación de paletizado **4AXIS**

Estación de paletizado para integrar en líneas automáticas, adaptable a cualquier tipo de embalaje rígido o semirígido. Puede trabajar con un amplio rango de contenedores: cajas, sacos, bidones, envases plásticos. Por su bajo mantenimiento y optimización del espacio, los equipos 4AXIS son la mejor opción para el paletizado en líneas de baja o media producción.

MODELO		4AXIS
Producción máxima	ciclos/min.	8
Carga máxima	kg	40
Medidas de palet admitidas	L mm	800 - 1200
	A mm	600 - 1200
	H mm	máx. 2400
Tipos de envase admitidos		Cajas de cartón Contenedores metálicos Bandejas de plástico Bandejas de cartón Sacos Garrafas
REQUISITOS DE SERVICIO		
Presión de trabajo neumática	bar	6
Consumo aire	l/ciclo	3
Tensión eléctrica		230/400V III+N+T
Potencia instalada	kW	6
Consumo eléctrico	kWh	4,8
DATOS TÉCNICOS		
Cabezales disponibles		Plano aspirante Ventosas Pinzas Palas
Opciones de cabezales		Cabezal intercambiable Cabezal doble
Opciones de posición palet		Suelo Transportador transpaleta Transportador a 500 mm
Dimensiones (versión para palet h=1800 mm sobre suelo)	L mm	2780
	A mm	1835
	H mm	4645
Peso aprox.	kg	800